

**CIRCULAR N° 1**

**COMPRAS MENORES WEB N° 7010004072**

**MEDIANTE LA PRESENTE SE NOTIFICA QUE, PARA EL ITEM 2 MATRICULA 100853 ( ARMARIO MADERA PUERTAS BATIENTES 180X40X980 CM) NO SE TENDRA EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FIGUARA EN EL PLIEGO, SINO LO SOLICITADO EN LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA A ESTA CIRCULAR CORRESPONDIENTE**

-----  
DEVOLVER A:

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA  
Fco. Miguens 260 – Piso 5 – Puerto Santa Fe  
3000 SANTA FE

**--Recibí Circular N° 1 de la COMPRA MENOR WEB 7010004072 “SOLICITUD DE COMPRA MOBILIARIO SUC. RECONQUISTA”**

-----  
LUGAR Y FECHA

-----  
FIRMA Y SELLO

<b>ARMARIO DE MADERA PUERTAS BATIENTES</b> 0.90x0.40x1.80m	<b>MATRÍCULA: 100853</b>
---	--------------------------

Los armarios de maderas con puertas batientes, deben realizarse en aglomerado enchapado , superplac y/o aglomerado melamínico color de acuerdo a las especificaciones.

El aglomerado deberá ser una placa de densidad media producida con partículas de madera aglomeradas con resina del tipo urea-formol y obtenida mediante prensado caliente. Con cumplimiento de las tolerancias a la flexión, hinchamiento y humedad indicadas por las normas DIN 52362, DIN 52364 y DIN 52361.

El laminado plástico deberá cumplir con la norma IRAM 13360. Características: resistencia al calor hasta 180° C, rayos U.V., al desgaste, impacto y ataque de agentes químicos de uso común para la limpieza.

Cuando sean construidos en aglomerado, los planos horizontales serán enchapados en la cara superior con laminado de alta presión o madera f, y con proceso balance en la cara inferior. Poseerá puertas corredizas con cerradura de empuje. En su interior el estante serán enchapado en ambas caras.

Tapa, piso, laterales y estantes de 25 mm de color gris grafito (tipo 107 Charcoal), cantos melamícos. Regatones plásticos. Regulación de estantes cada 32 mm aprox. con soportes metálicos.

Poseerá 2 puertas batientes con cerradura color haya (063 BEECH), cantos melamínicos, tiradores metálicos de arco platil mate de 96 mm. aprox. .Tarugo posterior en puerta frontal para impedir cruce de puertas. Fondos en plus 3 mm color haya.

El armado de la estructura se realizará con encuentros entarugados y herrajes de conexión metálicos de accionamiento excéntrico tipo minifix, que permitan su desarme y recambio de piezas, no debiendo visualizarse ningún tipo de tornillos.

Las dimensiones serán de acuerdo a lo descrito en la planilla de cotización.

*Cualquier diferencia en las dimensiones propuestas por el oferente, deberán ser claramente especificadas en la Apertura de la Licitación, reservándose la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, el derecho a considerar su conveniencia.*